



Isolatie deuren



Geen tocht

Geen leklucht

Makkelijk

Degelijk

2 types beschikbaar

Isolatie deuren

In vleeskuikenstallen zijn niet draaiende ventilatoren een vervelende bron van leklucht en tocht. De kieren tussen de lamellen van de ventilator hebben lokaal een slechte invloed op het klimaat. Reden dus om niet actieve ventilatoren goed af te dichten.

Geïsoleerde ventilatordeuren van Tulderhof sluiten hermetisch af en voorkomen zo tocht en leklucht. De deuren passen op de meeste V-snaar

aangedreven ventilatoren (o.a. Munters, Gigola, Pericoli). De deuren zijn gemaakt van gevormd staal, met een dikke laag isolatie. De stalen deuren kunnen tocht dicht met een sleutel worden afgesloten. Om de deur in open stand te houden wordt een holle buis meegeleverd.

Er zijn twee types geïsoleerde deuren leverbaar:

1. Enkele isolatideur
2. Dubbele isolatideur (foto hieronder)





Technische gegevens

Isolatie deuren voor ventilatoren


Type deuren voor ventilatoren	Deur 1380	Deur 1090	Deur 950	Dubbele isolatideur
Breedte - mm	1 380	1 090	950	960 (per deur)
Hoogte - mm	1 380	1 090	950	1 380 (per deur)
Diepte - mm	20	20	20	20 (per deur)
Gewicht - kg	24	16	11	12,5 (per deur)

N.B. deze 3 standaard maten zijn altijd uit voorraad leverbaar, andere maten leverbaar op aanvraag.



Links ziet u een infrarood afbeelding van onze isolatideur voor een ventilator. Er vormt zich geen koudebrug.

Rechts ziet u een ventilator zonder isolatideur, dit vormt zeer duidelijk een koudebrug.



Isolatie deuren voor tunnelinlaten (winterafsluiting)

Ook tunnelinlaatkleppen vormen in de winter vaak een koudebrug. Aangezien in de winter deze tunnelinlaatkleppen niet worden gebruikt, hebben wij hiervoor een isolatideur ontwikkeld. De afsluiting zorgt voor een gemakkelijk te sluiten systeem voor elk merk en type luchtinlaat.



Voordelen

- > geen tocht
- > 40 mm sandwich isolatie
- > geen inval van direct zonlicht
- > bediening door 1 persoon
- > traploos instelbaar



Type winterdeur	Winterdeur 1000	Winterdeur 2000	Winterdeur 3000
Breedte - mm	1 100	2 100	3 100
Hoogte - mm	1 160	1 160	1 160
Diepte - mm	40	40	40
Gewicht - kg	28	44	50

N.B. deze 3 standaard maten zijn altijd uit voorraad leverbaar, andere maten leverbaar op aanvraag.